
bricotendance®







- Supporte 80kg
- 100 000 ouvertures
- 240h brouillard salin



Bricoleur débutant



• Nécessite 1 personne



• 30 minutes



 Voir tuto de pose poignée de porte



 Voir tuto de pose poignée de porte



 Voir tuto de pose poignée de porte



 Voir tuto de pose poignée de porte

Ensemble sur plaque U-LINE BDC

Fabricant: Design-Mat®

Réf.: SE4003-03

Description:

Matériau : Inox Finition : Brossé

Sous plaques en acier zingué Ressort de rappel en acier 3mm Carré de 7x7mm en acier

Entraxe 70mm, entraxe de fixation 195mm (65/130mm)

Conforme grade 3 NF EN1906

Matériau recyclable Finition écologique Résistance axiale grade 3 80kg 100 000 ouvertures grade 2 Brouillard salin grade 4 240h

Conseils de pose :

Éviter la pose en bord de mer, piscine, hammam, sauna, cuisine industrielle, usine de production. Pour ces environnements préférer la pose de quincailleries en inox 316 ou 316L.

Conseils d'entretien:

Utiliser un produit d'entretien spécifique à l'inox. L'utilisation d'un produit d'entretien non spécifique à l'inox peut entrainer une altération des propriétés du métal et entrainer sa corrosion.